



仕様	
電源	AC100V ±10% 50/60Hz 約10VA
構造	防滴構造 屋内・半屋外仕様
重量	約17kg
塗装色	日塗工：D75-50B
材質	筐体：鋼板 t1.6 バー：FRP
その他	開動作時間 約5秒 閉動作時間 約5秒

筐体固定：オールアンカー M10×60 4本

基本動作シーケンス（手元操作時）
 原点確認（電源ON） バー開位置その後自動閉
 開ボタン 操作で バー開動作
 開状態保持 約2秒 2秒後 バー自動閉
 閉動作時 人間検知動作で停止、解除で閉動作継続
 閉動作中に開ボタン操作で開動作を行う

寸法公差はJISB0408-Bによる

備考	人用安全ゲートFRPバー 右タイプ（900通路幅）
----	------------------------------

改訂 CHANGE
2018/12/14
仕様見直し 吉田

外注	作成	照査	設計	検認	尺度	第3角法
検査	DRAW	CHECKED	DESIGNED	APPROVED	SCALE	3RD ANGLE
品質	パブリックス	角	吉田	高平	NTS	
現場	20.12.11	20.12.11	20.12.11	20.12.15	(常用) 保留 一時	
控	吉田	角	吉田	高平		

外形寸法図	
本体外形寸法図	
DRWG NO.	A011C352
	A